

BY-3S / BY-3SL Yazıcı

Pratik, düşük maliyetli ve güvenilir



Yazma sistemi	Line termal nokta yazma
Yazma genişliği	48 mm (384 nokta / satır)
Nokta yoğunluğu	8 nokta / mm (genişlik, uzunluk)
Kağıt besleme zifti	0.125 mm
Yazdırma hızı	50 mm/s
Yazma sütunu	32 sütun (12 x24 Font A) 1.25 x3.00 mm
Karakter boyu	42 sütun (9 x24 Font B) 0.88 x 1.92 mm
Hat aralığı	Başlangıç değeri: 4.23 mm (1/6 inç) Komutla ayarlanabilir (en az 1 / 360 inç)
Karakter tipi	Alfanümerik, semboller, uluslararası karakterler
Barkod tipi	UPC-A/E, JAN (EAN) 13-/8-sütun, ITF, CODE39, CODE128, codebar
Arayüz	RS-232C
Giriş arabellek	2 kb
AC adaptör	100 - 240 V50/60 Hz
Güç sarfiyat	Yazdırma işlemi yapılmıyorken yaklaşık 2 W, Yazdırma işlemi yapılırken yaklaşık 15 W (maks. 20 W)
Ağırlık	Ana gövde 750 g (kağıt rulo dahil değil), AC adaptör 350 g
Dış ölçüler	106 x 183 x 126 mm
Çalışma sıcaklığı ve nem	5 - 40°C, 35 - %85 RH
Depolama sıcaklığı ve nem	-20 - 60°C, 10- %90 RH
Güvenilirlik	Yazdırma kafası ömrü: 25 ° C , Darbe dayanıklılığı 50 milyon darbe (yazdırma oranı (%12.5), Aşınma dayanıklılığı: 50 kg