

Bilancia con meccanismo di sollevamento BL

Profilo basso, pesatura ergonomica, pulizia a 360°



Struttura Robusta e Affidabile

- Meccanismo di sollevamento con pistone idraulico
- Struttura interamente in acciaio inox, celle di carico con grado di protezione IP68
- Conforme agli standard GMP & HACCP
- Utilizzo ergonomico grazie al design a basso profilo della piattaforma



Applicazioni

- Pesatura in ambienti umidi e igienici nei settori farmaceutico, alimentare, chimico e cosmetico
- Per aree in cui è obbligatorio l'utilizzo di bilance sopra pavimento
- Pulizia rapida e semplice in ambienti con elevato rischio di igiene e contaminazione e soggetti a frequente lavaggio



Funzionalità

- Utilizzabile in tutte le applicazioni di pesatura: pesatura statica, formulazione, riempimento, controllo manuale del peso, pesatura dinamica
- Collegabile a diversi indicatori e terminali BAYKON in base al livello applicativo richiesto
- Integrazione con sistemi ERP o PLC/SCADA tramite terminali BAYKON appropriati
- Omologata per applicazioni commerciali
- Struttura opzionale in acciaio inox SS 316



La bilancia Baykon BL è una piattaforma di pesatura progettata per ambienti in cui non è possibile l'installazione ad incasso. La ridotta altezza del profilo della piattaforma consente un utilizzo semplice ed ergonomico sopra pavimento. È realizzata interamente in acciaio inox ed equipaggiata con celle di carico con grado di protezione IP68.

La bilancia BL può essere utilizzata nei settori alimentare, farmaceutico, chimico e cosmetico in ambienti umidi, igienici e corrosivi, ed è conforme agli standard di produzione GMP e HACCP. Nelle aree che richiedono pulizie frequenti a causa di rischi igienici e di contaminazione, il sistema di sollevamento appositamente progettato, supportato da pistone idraulico, garantisce una pulizia facile e accurata.

Le bilance BL sono conformi agli standard OIML e vengono prodotte con omologazione 2 x 3000e in conformità alla Direttiva Europea 2014/31/EU sugli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico.

BAYKON
Industrial Weighing Systems

Specifiche Tecniche

Modello		Dimensioni piattaforma A x B (mm)	Capacità di pesatura		
			300 kg	600 kg	1500 kg
BL 8585		850 x 850	●	●	
BL 1010		1000 x 1000	●	●	●
BL 1212		1250 x 1250	●	●	●
BL 1215		1250 x 1500		●	●
Divisione					
Approvazione OIML	Singolo campo		100 g	200 g	500 g
	2 x 3000e doppio campo		50 / 100 g	100 / 200 g	200 / 500 g
Uso industriale non approvato (○)			20 g	50 g	100 g
Limiti di Misura					
Zona minima di pesatura			2 kg	4 kg	10 kg
Ripetibilità			0,04 kg	0,06 kg	0,15 kg
Zona di tara			+ / - 6 kg	+ / - 12 kg	+ / - 30 kg
Dara bölgesi			0 kg'dan maksimum kapasiteye kadar		
Limite di sovraccarico (statico)			400 kg	800 kg	1800 kg
Costruzione					
Altezza piattaforma			45 mm		
Numero di celle di carico			4		
Materiale			Acciaio inox qualità 304 standard; qualità 316 opzionale		
Classe di protezione			IP68		
Numero di rampe			Standard: 1		
Indicatore					
Caratteristiche			Tutti gli indicatori o terminali di pesatura approvati OIML, adatti a strutture di bilance modulari, che supportano il collegamento a celle di carico di tipo analogico (basate su strain gauge) e le precisioni di misura specificate.		

○ : Nota: può variare in base alle opzioni del modello.