

BX21/S & BX22 come indicatore remoto

Display remoto e terminale di pesatura
in un unico dispositivo



BX21, Indicatore remoto

- Basso costo con custodia in plastica
- Altezza caratteri 20 mm
- Retroilluminazione
- Batteria di backup interna
- Montaggio da tavolo o a parete
- Può essere utilizzato come indicatore di riserva della bilancia in caso di malfunzionamento dell'indicatore di pesatura



BX21S, Indicatore remoto

- in aggiunta alle caratteristiche del BX21
- Custodia in acciaio inox IP66
- Colore della retroilluminazione elezionabile
- Alimentatore interno 100–240 VAC
- Alimentazione opzionale 24 VDC



BX22, Indicatore remoto

- in aggiunta alle caratteristiche del BX21
- Custodia in acciaio inox IP67
- Colore della retroilluminazione selezionabile
- Alimentatore interno 100–240 VAC
- Alimentazione opzionale 24 VDC
- Protezione contro i fulmini



Gli indicatori di pesatura BX21, BX21S e BX22 possono essere utilizzati come display remoto degli indicatori di pesatura, dei terminali di pesatura e dei trasmettitori digitali Baykon. Questa funzione offre il vantaggio di installare il display remoto in sostituzione dell'indicatore di pesatura che presenta un malfunzionamento. Utilizzando questi display remoti, si dispone inoltre di un indicatore di pesatura di riserva.

Il grande display del peso e la struttura LCD ad ampio angolo di visuale rappresentano i principali vantaggi in termini di maggiore distanza di lettura. I tasti tara, zero e stampa di questi display remoti possono essere utilizzati come tasti remoti dello strumento di pesatura.

Il BX22 è uno strumento protetto contro le sovratensioni, grazie alle protezioni sulla linea di alimentazione e alle isolazioni sull'interfaccia seriale, che aumentano l'affidabilità del sistema e ne garantiscono una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

	BX21	BX21S	BX22
Tecnologia		LCD ad ampio angolo	
Retroilluminazione	Bianca	Colore selezionabile	
Display		6 cifre, 7 segmenti, punto decimale tra cifre e unità	
Dimensione display		Altezza cifra peso 25 mm	
Indicatori		Zero, netto, stabile	
Interfaccia seriale		RS232C	
Comunicazione		Baud rate programmabile tra 1200 e 19600	
Protocolli dati		baykon, Flintec e Mettler Toledo	
Tipo di contenitore		Montaggio da tavolo e a parete	
Materiale del contenitore	ABS, IP30	Acciaio inox, IP66	Acciaio inox, IP67
Staffa di montaggio		Inclusa nella fornitura standard	
Intervallo di temperatura di esercizio		-15 to +50 °C	
Umidità		90% RH max., senza condensa	
Alimentazione		100 - 240 VAC o 12 VDC	
Dimensioni	110 x 55 x 200 mm.	134 x 74 x 224 mm.	180 x 83 x 220 mm.
Peso (imballato)	1,3 kg.	1,9 kg.	2,7 kg.

Applicazioni Tipiche

