

BX65B Tartım Terminali

Endüstriyel mobil tartım uygulamaları için



Yük Hücresi ile Kablosuz Bağlantı

- Dijital yük hücrelerine veya kantarlara kablosuz bağlantı
- Batarya ile çalışan yük hücreleri için batarya şarj göstergesi ve otomatik uyku modu



Esnek Tartım Operasyonu

- Kullanıcı tarafından tanımlanabilen Tartım Menüsü, Etiket ve Rapor
- Seri ve üst üste tartım modları ve toplam etiketi
- Çevre birimleri; Barkod / RFID Okuyucular, Yazıcı, Harici gösterge, USB Flash



Güçlü Veri Entegrasyonu

- Web Servis ile SQL sunucuya doğrudan anlık veri aktarımı
- Data Editor yazılımı ile PC'ye Excel dosya transferi
- USB belleğe Excel dosya transferi

BX65B, mobil tartım uygulamaları için tasarlanmış, Windows CE tabanlı, IP30 koruma sınıfına sahip, paslanmaz çelik kutulu bir endüstriyel terminaldir. Dijital yük hücreli tartım platformları / kantarları ile kablosuz haberleşme özelliği, endüstriyel mobil tartım uygulamalarında çok büyük bir esneklik sağlar.


BX65B terminalinin standart etiketleme ve veri toplama yazılımı ile kullanıcıya özel tartım menüsü tasarlanabilir ve barkod seçeneği etiket basılabilir. Tartım işlemi bilgileri renkli, 7" dokunmatik ekran üzerinden, kablosuz barkod okuyucu ve harici PC klavye ile kolayca girilebilir. Fiş ve etiket yazıcıları, barkod okuyucu ve harici gösterge gibi çevre birimleri doğrudan BX65B terminaline bağlanabilir.

BX65B terminaline kaydedilen tartım kayıtları, Web Service ile doğrudan SQL sunucuya aktarılabilir. Ayrıca, USB belleğe ya da Data Editör yazılımı ile bir PC'ye ya da USB belleğe Excel dosya olarak aktarılabilir.

Batarya ile beslenen yük hücreleri veya kantarlar için, batarya şarj durumu BX65B terminalinin ekranında gösterilir. Kantarın programlanan bir süre boyunca kullanılmaması durumunda, BX65B terminal yük hücrelerini besleyen bataryayı otomatik olarak kapatarak, maksimum batarya ömrü sağlar.

Teknik Özellikler

Yazılım	Tek tartım, seri ve üst üste toplam tartım modu Kullanıcı tanımlı tartım menüsü, etiket ve rapor. Kullanıcıya özel yazılımlar (Baykon'la iletişime geçiniz.)
İşletim sistemi	WinCE 6.0
Ekran	7", renkli, dokunmatik TFT ekran
Kalibrasyon	Sfır ayarı & kazanç ayarı ve 5 noktalı lineer ayarı
Otomatik uyku modu	Ayarlanabilen süre sonunda batarya ile beslenen yük hücresi bağlantı ünitesi bataryası otomatik olarak kapatılır.
Yük hücresi arabirim ünitesi ile haberleşme	Baykon Master Bluetooth
Standart arabirimler	RS232C, 2xUSB, Ethernet TCP/IP
Opsiyonel arabirimler	Wi-Fi (Ethernet TCP/IP ile birlikte kullanılamaz.) Bluetooth (RS232C ile birlikte kullanılamaz.) Eğim kontrolü
Besleme gerilimi	10-30VDC - Opsiyonel 36VDC, 48VDC, 72VDC, Batarya
Aksesuarlar	Fiş & Etiket yazıcı , Barkod / RFID okuyucu (Kablolu veya kablosuz), Harici gösterge, USB bellek, PC Klavye
Veri aktarımı	USB belleğe Excel Dosyası olarak doğrudan aktarım BAYKON Data Editör yazılımı ile PC'ye Excel dosyası aktarımı Web Servis ile anlık olarak doğrudan SQL sunucuya aktarım
Kutu	IP30 korumalı, paslanmaz çelik
Yük hücresi bağlantısı	
Dijital yük hücresi bağlantı ünitesi	MBT serisi
BX65B ile haberleşme	Baykon Slave Bluetooth



Ebatlar (mm)

