

BY-5S/BY-5P Termal Yazıcı

Masa / panel tipi, düşük maliyetli ve hızlı



BY-5S Masa Tipi Termal Yazıcı	
Baskı metodu	Termal baskı
Rulo boyutu	2 inç (en fazla 58 mm).
TPH ömrü	100 km
Haberleşme arayüzü	RS232 / USB
Besleme gerilimi	100-240 VAC
Etiket Yazılımı	Özel yazılım ile kendi etiketinizi tasarlayabilirsiniz.
BY-5P Panel Tipi Termal Yazıcı	
Baskı metodu	Termal baskı
Kâğıt tipi	Termal etiket / fiş kâğıdı
Çözünürlük	203DPI, 8 dots/mm
Baskı genişliği	48 mm
Baskı hızı	80mm/s (maksimum)
Grafik baskı	Farklı yoğunluklarda nokta baskıyı destekler, Tarama bitmap baskısını destekler, İndirilen bit görüntü baskısını destekler
Karakter seti	45 çeşit uluslararası karakter seti
UTF-8	Desteklenir
Barkod	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417
Rulo boyutu	57.5±0.5mm
Dış boyutlar	111mm × 89 mm × 69.3 mm (B×G×Y)
Kâğıt rulosu çapı	60 mm maks.
Kâğıt kesimi	Elle
TPH ömrü	50 km
Haberleşme arayüzü	RS232 / USB
Besleme gerilimi	12 V