

Impresoras BY-3S / BY-3SL

Práctico, de bajo coste y fiable



Sistema de impresión	Impresión térmica lineal por puntos
Ancho de impresión	48 mm (384 puntos / línea)
Paso de avance del papel	8 puntos / mm (ancho, longitud)
Carta de alimentación	0.125 mm
Velocidad de stampa	50 mm/s
Columnas de impresión	32 columnas (Fuente A 12 x 24) 1,25 x 3,00 mm
Tamaño de caracteres	42 columnas (Fuente B 9 x 24) 0,88 x 1,92 mm
Interlineado	Valor inicial: 4,23 mm (1/6 pulg.) Ajustable por comando (mín. 1/360 pulg.)
Tipo de caracteres	Alfanuméricos, símbolos, caracteres internacionales
Tipo de códigos de barras	UPC-A/E, JAN (EAN) 13/8 columnas, ITF, CODE39, CODE128, codabar
Interfaz	RS-232C
Memoria de entrada	2 KB
Adaptador AC	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	Aprox. 2 W en espera; aprox. 15 W durante impresión (máx. 20 W)
Peso	Unidad principal 750 g (sin rollo de papel), adaptador AC 350 g
Dimensiones externas	106 (W) x 183 (D) x 126 (H) mm
Temperatura y humedad de funcionamiento	5 ~ 40°C, 35 ~ 85% RH (No dew condenstation)
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 ~ 60°C, 10 ~ 90% RH (No dew condenstation)
Fiabilidad	Vida útil del cabezal de impresión: 25 °C; resistencia a impactos: 50 millones de impactos (tasa de impresión 12,5 %); resistencia al desgaste: 50 kg
Emulación	ESC/POS (BY-3S) Impresión de etiquetas, compatible con ELTRON (ELP-2), longitud máxima de la etiqueta 100 mm (BY-3SL)