

Impresoras BY-5S / BY-5P

Tipo sobremesa / panel, de bajo coste y rápido



BY-5S Impresora térmica tipo sobremesa

Método de impresión	Impresión térmica
Tamaño del rollo	2 pulgadas (máx. 58 mm)
Vida útil del TPH	100 km
Interfaz de comunicación	RS232 / USB
Tensión de alimentación	100-240 VAC
Software de etiquetas	Puede diseñar sus propias etiquetas con el software especial

BY-5P Impresora térmica tipo panel

Método de impresión	Impresión térmica
Tipo de papel	Etiqueta térmica / papel recibo
Etiqueta térmica / papel recibo	203 DPI, 8 puntos/mm
Ancho de impresión	48 mm
Velocidad de impresión	80mm/s (máximo)
Impresión gráfica	Admite impresión por puntos a diferentes densidades; admite impresión de mapas de bits; admite impresión de imágenes descargadas
Juego de caracteres	Juego de caracteres internacionales de 45 países
UTF-8	Compatible
Códigos de barras	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417
Tamaño del rollo	57.5±0.5mm
Dimensiones externas	111 mm × 89 mm × 69.3 mm (An × Al × Pr)
Diámetro del rollo de papel	Máx. 60 mm
Corte de papel	Manual
Vida útil del TPH	50 km
Interfaz de comunicación	RS232 / USB
Tensión de alimentación	12 V