

Indicatore di Pesatura BX21

Conteggio dei pezzi, classificazione e
pesatura dinamica

Vantaggi

- Display LCD retroilluminato da 25 mm di altezza caratteri, 112 x 40 mm, con ampio angolo di visualizzazione
- Approvazione OIML
- Risoluzione fino a 30.000 d per uso industriale
- Operazione semplice con tasti funzione e di navigazione programmabili
- Funzione di correzione della linearità
- Batteria Li-ion ricaricabile opzionale a lunga durata
- Funzione di totalizzazione e stampa etichette
- Uscita dati RS 232C
- Corpo in plastica ABS con classe di protezione IP30

Modalità di Pesatura Semplice

- Tara multipla
- Tara automatica
- Cambio unità
- Data, Ora, Numero Etichetta, Lordo, Tara e Netto

Modalità Conteggio

- Memoria di 100 pesi medi pezzo e ottimizzazione APW
- Classificazione

Functional

- Memoria di 100 prodotti
- Indicatori a barra sul display: mancante, corretto, eccessivo
- Avviso acustico

Pesatura Animali Vivi

- Pesatura di animali vivi con algoritmo di pesatura dinamica intelligente



Il Baykon BX21 è un indicatore di pesatura a basso costo e di uso generale, prodotto secondo elevati standard di qualità. È dotato di una risoluzione di visualizzazione standard di 30.000 d e di un'approvazione OIML di 2 x 6000e.

Il BX21, con il suo display LCD retroilluminato da 25 mm di altezza, garantisce una lettura chiara da ogni angolazione. La funzione di pesatura dinamica per il conteggio pezzi, la classificazione e la pesatura di animali vivi è standard nel BX21.

Con un involucro in robusta plastica ABS di classe di protezione IP30, può essere utilizzato senza problemi in diversi ambienti industriali. Un ulteriore vantaggio è l'opzione di batteria, che consente fino a 36 ore di utilizzo continuo.

BAYKON
Industrial Weighing Systems

Specifiche Tecniche

Classe di precisione	OIML R76 Classe III
Omologazione CE del tipo	6000e (singola scala) - 2 x 6000e (doppio intervallo)
Risoluzione interna	16.000.000
Risoluzione del display	Massimo 30.000 per uso industriale
Display e Tastiera	
Unità di pesatura	gr, kg, oz, lb
Display	LCD retroilluminato, altezza caratteri 25 mm, area visibile 112 × 40 mm
Tastiera	4 tasti di pesatura e 5 tasti funzione
Funzioni	
Standard	Tara (tara multipla e cancellazione automatica) Indicazione peso netto e lordo (con tasto funzione) Cambio unità (con tasto funzione) Spegnimento automatico (per uso a batteria) Selezione filtro digitale a 4 livelli Memoria di pesatura e totalizzazione
Conteggio pezzi	Campioni selezionabili: 10, 20, 30, 40, 50, 100 Campionamento con memorizzazione e ottimizzazione del Peso Medio Pezzo (APW) Memoria APW per 100 prodotti diversi
Classificazione	Memoria di 100 prodotti Indicazioni su display: basso, medio, alto; buzzer programmabile
Pesatura dinamica	Algoritmo avanzato di pesatura dinamica per carichi in movimento
Etichetta di pesatura	Ora, data, valori di peso lordo, tara e netto oltre alle modalità di funzionamento programmabili k değerleri Formati di etichetta programmabili Lingue di stampa: Turco, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo
	Esempi di Etichette: Pesatura Numero di peso #000010 15-09-2012 01:04:03 Lordo4.771 kg Tara1.675 kg Netto3.097 kg Pesatura Dinamica Numero di peso #000014 15-09-2012 01:08:57 Lordo Dinamico4.771 kg Tara1.675 kg Netto Dinamico3.096 kg Conteggio Numero di peso #000018 15-09-2012 01:14:39 Lordo4.770 kg Tara1.675 kg Netto3.096 kg Peso unitario0.00100 kg Quantità3096 pcs Classificazione Numero di peso #000024 15-09-2012 01:24:06 Lordo1.705 kg Tara1.675 kg Netto0.030 kg OK
Interfaccia	RS-232C standard
Uscita dati	Uscita dati continua in formato stringa
Custodia	Plastica ABS, grado di protezione IP30, dimensioni 220 × 110 × 55 mm
Numero di celle di carico	Fino a 4 celle da 350 Ω oppure fino a 14 celle da 1200 Ω (min. 85 Ω)
Accessori di montaggio	Base e tipo a parete
Alimentazione	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Batteria	Con batteria da 2000 mAh: 36 ore di funzionamento continuo con 1 cella da 350 Ω, fino a 24 ore con 4 celle da 350 Ω (opzionale)

