

Otomatik Besleyici PA 04 H



PA-04 / H otomatik besleyici, küçük nesnelerin, özellikle de hap, kapsül ve küçük mekanik parçaların otomatik olarak dağıtılmasına yöneliktir. Besleyici, malzemenin, bağlı olduğu tartım kafesine düzenli olarak beslenmesini sağlar. RADWAG üretimi laboratuvar terazisine bağlı PA-04 / H, sıkı farmasötik gereksinimlere uygun olarak hızlı istatistiksel kontrol sağlar.

Tasarım ve fonksiyonellik:

Cihazın mekanik tasarımı, paslanmaz çelik versiyonda sunulan konik veya kademeli depolama hazneli, silindirik, titreşimli besleyiciye dayanmaktadır. İlaç endüstrisinde uygulama nedeniyle, besleyicinin depolama kutusu hem içerden hem dışardan kesintisiz kaynaklıdır. Besleyici, çapı 3 ila 25 mm arasında değişen, yuvarlak ve uzunca hapların yanı sıra benzer şekil ve boyutlardaki malzemelerin dozajlanması için uygundur. Haplar veya diğer elemanlar eksen boyunca yönlendirilir. Cihaz, toz boyalı çelik gövde ve paslanmaz çelik kapak ile donatılmıştır. Saklama kutusu, içinde kalan elemanların miktarını gösteren şeffaf kapak içerir.



Silindirik otomatik besleyici



Sökme ve takma kolaylığı



Kontrol paneli



Otomatik istatistiksel kontrol prosesi

İle uyumlu;

3Y ve 4Y serisi teraziler

Teknik Bilgi:

	PA-04/H
	-
Çalışma sıcaklığı	+5 ~ +40 °C
Güç kaynağı	230 V AC 50 Hz
İletişim arayüzü	RS 232
Beslenen nesnelerin çapı	ø 180 mm
Besleyici çapı	ø 180 mm
Çıktı	1 ~ 15 parça/dk
Güç tüketimi	95 W
Kontrol	harici
Ölçüler	229 x 229 x 303 mm
Net ağırlık / Brüt ağırlık	17 / 26 kg
Paket ebatı	518 x 354 x 304 mm

Ebatlar:

