

Stampante BY-3S / BY-3SL

Pratica, a basso costo e affidabile



Sistema di stampa	Stampa termica a linea
Larghezza di stampa	48 mm (384 punti / riga)
Densità dei punti	8 punti/mm (larghezza x lunghezza)
Carta di alimentazione	0.125 mm
Velocità di stampa	Approx. 11 lines/sec. (At maximum)
Colonne di stampa	32 colonne (Font A 12 x 24) 1,25 x 3,00 mm
Dimensione caratteri	42 colonne (Font B 9 x 24) 0,88 x 1,92 mm
Interlinea	Valore iniziale 4,23 mm (1/6 inch), regolabile tramite comando (min. 1/360 inch)
Tipo di caratteri	Caratteri alfanumerici, simboli, caratteri internazionali
Tipo di codice a barre	UPC-A/E, JAN (EAN) 13-/8-sütun, ITF, CODE39, CODE128, codebar
Interfaccia	Serial (RS-232c)
Buffer di ingresso	2 KB
Adattatore AC	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di potenza	Circa 2 W in standby, circa 15 W durante la stampa (max. 20 W)
Peso	Corpo principale 750 g (carta esclusa), adattatore AC 350 g
Dimensioni esterne	106 (W) x 183 (D) x 126 (H) mm
Temperatura e umidità di esercizio	5 ~ 40°C, 35 ~ 85% RH (No dew condenstation)
Temperatura e umidità di stoccaggio	-20 ~ 60°C, 10 ~ 90% RH (No dew condenstation)
Affidabilità	Testina di stampa 25 °C, resistenza agli urti 50 milioni di impulsi (rapporto di stampa 12,5%), resistenza all'usura 50 km
Emulazione	ESC/POS (BY-3S) Stampa etichette, compatibile ELTRON (ELP-2), lunghezza etichetta max 100 mm (BY-3SL)