

Stampante termica BY-5S / BY-5P

Da tavolo / a pannello, a basso costo e veloce



Stampante termica BY-5S – Modello da tavolo

Metodo di stampa	Stampa termica
Dimensione del rotolo	2 pollici (max. 58 mm)
Durata TPH	100 km
Interfaccia di comunicazione	RS232 / USB
Tensione di alimentazione	100-240 VAC
Software per etichette	È possibile progettare le proprie etichette con il software di etichettatura

Stampante termica BY-5P – Modello a pannello

Metodo di stampa	Stampa termica
Tipo di carta	Carta termica per etichette / ricevute
Risoluzione	203DPI, 8 dots/mm
Larghezza di stampa	48 mm
Velocità di stampa	80mm/s (massima)
Stampa grafica	Supporta la stampa a punti con diverse densità, supporta la stampa bitmap e la stampa di immagini ingrandite
Set di caratteri	45 set di caratteri internazionali
UTF-8	Supportato
Codici a barre	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417
Dimensione del rotolo	57.5±0.5mm
Dimensioni esterne	111mm × 89 mm × 69.3 mm (LxWxH)
Diametro massimo del rotolo di carta	60 mm max.
Taglio carta	Manuale
Durata TPH	50 km
Interfaccia di comunicazione	RS232 / USB
Tensione di alimentazione	12 V